


ピロー形 ユニット・

UCIP形







軸径:40~140mm


鋼板製力バー付き


軸径	ユニット	主要寸法(mm)									取付け					
(mm)	│ の	н	L	Α	J	N	Hı	H2	Н5	В	s	A 4	A 5	A 6	A 7	ボルト の呼び
40	UCIP208	60	200	60	150	19	25	115	115	49.2	19	86	90	12	8	M16
45	UCIP209	70	210	60	160	19	25	128	130	49.2	19	92	90	15		M16
50	UCIP210	70	220	60	170	19	28	132	133	51.6	19	92	98	12	10	M16
55	UCIP211	80	230	60	180	19	28	148	150	55.6	22.2	97	100	14	10	M16
60	UCIP212	80	260	70	200	22	30	155	155	65.1	25.4	113	114	15	11	M20
65	UCIP213	90	280	70	220	22	30	172	172	65.1	25.4	111	118	14	13	M20
	UCIP313	110	310	70	250	22	30	208	208	75	30	—	140	_	17	M20
70	UCIP314	110	330	75	270	25	35	215	215	78	33	_	140	_	17	M22
75	UCIP315	120	340	75	280	25	35	230	230	82	32	_	150	_	17	M22
80	UCIP316	120	350	85	290	25	40	235	235	86	34	_	154	_	17	M22
85	UCIP317	130	370	85	310	25	40	255	255	96	40	_	164	_	18	M22
90	UCIP318	130	400	85	330	29	45	260	260	96	40	_	168	_	20	M24
95	UCIP319	150	410	85	340	29	45	285	285	103	41	_	180	_	20	M24
100	UCIP320	150	430	85	360	29	45	295	295	108	42	_	190	_	21	M24
110	UCIP322	170	490	100	410	32	50	335	335	117	46	_	210	_	26	M27
120	UCIP324	170	510	100	430	32	50	345	345	126	51	_	220	_	25	M27
130 140	UCIP326 UCIP328	200 200	550 590	110 110	470 500	32 35	50 55	390 400	390 400	135 145	54 59	_	230 240	_	24 24	M27 M30


- 備考1. ※印のユニットをご採用の場合は、**ASAHI**にご相談ください。
 2. 適用軸受の主要寸法は152,153ページに示す。
 3. グリースニップルは、軸受の内径番号13以下を1/4-28UNF、軸受の内径番号14以上をPF1/8としている。
 4. 軸径インチ寸法のものは168,169ページに示す。



29







鋳鉄製カバー付き

軸	受		標準	鋼板製力バー付き	鋳鉄製力バー付き	ユニ	ットの質	量(kg)
1007~10	基本定格荷重(kN)		軸受箱の	ユニットの呼び番号 両側共ゴムシール付き	ユニットの呼び番号 両側共ゴムシール付き	標準	鋼板製 カバー	
呼び番号	Cr	Cor	呼び番号	カバー(片側軸端カバー)	カバー(片側軸端カバー)	惊 华	ガハー	
UC208	29.3	17.9	IP208	UCIP208C(E)	*CUCIP208C(CE)	3.6	3.8	4.0
UC209	33	20.5	IP209	UCIP209C(E)	*CUCIP209C(CE)	3.8	4.1	4.5
UC210	35.5	23.2	IP210	UCIP210C(E)	*CUCIP210C(CE)	4.4	4.7	5.0
UC211	43	29.4	IP211	UCIP211C(E)	*CUCIP211C(CE)	5.5	5.8	6.2
UC212	52.5	36.1	IP212	UCIP212C(E)	*CUCIP212C(CE)	5.9	6.3	8.0
UC213 UC313	57.5 92.5	40 59.7	IP213 IP313	UCIP213C(E) —	*CUCIP213C(CE) CUCIP313C(CE)	7.5 12.64	8.0	10.1 15.12
UC314	104	68	IP314	-	CUCIP314C(CE)	15.07	_	19.2
UC315	114	76.9	IP315	-	CUCIP315C(CE)	16.2	_	21.8
UC316	123	86.4	IP316	-	CUCIP316C(CE)	20.8	_	24.8
UC317	132	96.5	IP317		CUCIP317C(CE)	23.1	_	27.86
UC318	143	107.2	IP318	-	CUCIP318C(CE)	25.7	_	33.2
UC319	153	118.4	IP319	-	CUCIP319C(CE)	29.7	_	38.5
UC320	173	140.4	IP320		CUCIP320C(CE)	33.4	_	44.2
UC322	205	178.8	IP322		CUCIP322C(CE)	50.4	_	61.2
UC324	207	184.8	IP324		CUCIP324C(CE)	56.8	_	72.3
UC326	229	214.3	IP326	_	CUCIP326C(CE)	73.2	_	94.3
UC328	255	246	IP328	_	CUCIP328C(CE)	83.5		105

5. 「カバー付きユニットの呼び番号例」

鋼板製カバー付き $\left\{ egin{array}{ll} 両側共ゴムシール付きカバー: UCIP210C \\ 片側軸端カバー : UCIP210E \end{array} \right.$

 鋳鉄製カバー付き
 両側共ゴムシール付きカバー: CUCIP210C

 片側軸端カバー
 : CUCIP210CE